

无锡丙烯酸篮球场

生成日期：2025-10-27

在使用球场时应注意不要带有色饮料入场，防止溅洒在场地上，造成色素沉积难以清理，有碍整洁美观。不穿黑底鞋，花底鞋等入场，以防止这些有色鞋底会留下难以处理的划痕；不穿皮鞋、牛筋鞋等硬底鞋进入场地，以免损伤场地的面层；禁止吸烟，以免烟头落地，灼伤场地面层。在球场上推水器、裁判椅、网球网等附属设施都要由专人管理，其他人不得任意挪动；如果遇到下雪天气，应尽快清扫，发现结冰现象，应避免使用硬物铲除，应使其自然融化，如果是硬质塑胶地水泥积底请用干燥稻草势覆盖，雨雪之后更换稻草势即可，如果是软质塑胶，下雪之后迅速推干即可，切不可有积水存留。塑胶篮球场耐候性：不会因紫外线，臭氧，酸雨的污染而褪色，粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。无锡丙烯酸篮球场

夏季塑胶网球场施工要防止胶面铺筑后发生局部起泡脱壳情况，严格控制基层密实度，防止水泥基础嵌挤不实而脱壳脱层，致使胶面被拉断。基层密实度不够的地方可采用钻头打孔以及灌胶的方式对其加固。在温度过高条件下应停止施工，避免在一日中温度较高的时间进行施工，并且要及时补充人体所需水分，防止中暑的情况发生。塑胶篮球场是用聚氨酯橡胶等材料组成的篮球场，具有一定的弹性好色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的全天候室内外运动场地坪材料。塑胶篮球场又称全天候运动篮球场，基础层是一个长方形的坚实平面，由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。无锡丙烯酸篮球场塑胶篮球场上禁止一切车辆行驶，塑胶篮球场上避免机械剧烈冲击和摩擦。

塑胶篮球场施工面层方案用什么地坪漆?基础的清洁，将已浇筑好的水泥基础上的多余的块状物清理掉，并且用清水冲洗场地，保证场地上无尘土，表面洁净，以便其面层与基础粘结牢固，无鼓包等状况发生。刷底漆，将单组份胶水用滚刷均匀涂抹于水泥基础面层上，涂抹均匀塑胶篮球场，涂刷一道。黑色橡胶颗粒的搅拌，将黑色橡胶颗粒倒入搅拌机中再加入东莞浩天单组份胶水按胶水1，黑颗粒4的比例搅拌均匀，用手推车将搅拌好的材料倒在摊铺机将要铺设的区域前。橡胶颗粒铺设过程，将摊铺机的震动板的温度调到100℃，塑胶篮球场按照适宜的速度匀速前进，摊铺机两边用6m长的钢条找平，尽力做到铺设平整，无积水发生。

现在的硅PU球场施工越来越受到大众的欢迎，采用硅PU材质所制成的球场不只造型美观大方，其材质更符合我们的运动需求，硅PU球场施工后的球场划线要求清晰不反光，平直圆滑无虚边。面层粗糙度适中，需依照球场类型不同而定，相对而言，网球场粗糙度高，排球、羽毛球要光滑，球场取中值。不粘脚，没有明显的陷脚感，真正硅PU的上硬下弹结构，是根据运动缓冲所形成的弹性，而不是陷脚的软，防滑而不脱砂。表面平整度好，雨后无大面积积水现象，雨停两小时后，积水面积不应多于场地总面积，3米的直尺不应深于5毫米的积水，积水用推水器清理后半小时，场地应能使用。塑料网球场外观不均匀，达不到各种运动规则要求的水平。

在上海有很多球场都用丙烯酸材料来做地面，那么丙烯酸球场的施工流程是怎样的？丙烯酸材料的施工流程是需要小心的，丙烯酸球场对施工技术要求比较高，要选择合适的气候以及成熟的施工人员来操作，可以保证后期球场的工程质量。丙烯酸球场材料是完全不含石棉、铅或**等化合物，完全绿色环保；高度抗紫外光性能，颜色持久深入，不退色，不脱落；保养容易，维修费用低，在任何气候条件下都坚固耐用；多种颜色可供选择，包括蓝、红、深绿和浅绿等。使用寿命长，一般在6年以上，如基础质量优异其使用寿命还可延长。面层有效缓冲击力，降低对运动员的伤害及疲劳。国际网球协会ITF认可产品，国际比赛场地适用。随着人们对球场的要求越来越高，场地的选择也变的多样化。无锡丙烯酸篮球场

塑胶球场损坏如何进行修补工作？无锡丙烯酸篮球场

正是因为自身的优势，使得塑胶篮球场被称为全天候运动篮球场。任何场地都要求地面平整，不要有突起和小坑，不要有小石块，日常要维护好，画线要清晰。随着人们对运动场地的要求越来越高，场地的选择也变的多样化。球场中的丙烯酸塑胶面层是一种现场浇铺用刮板制作在沥青混凝土上或钢盘混凝土结构地面上的新型材，其工艺主要分为找平结合层、加强层、耐磨层等多层做法，还有含胶粒的多层做法这种面层材料及工艺的优点是平整度高、表面硬度高、耐磨、抗晒、色泽鲜艳、使用寿命长便于管理和维修。这种面层材质稳定的篮球场，球员场上跑动舒服，是一种既可供娱乐打球也可用做正规比赛的高档次篮球场地。无锡丙烯酸篮球场